

FALC

Mod. **PUCK**

**TRINCIA CON PICK UP - BROYEUR AVEC DISPOSITIF PICK UP
SHREDDER WITH PICK-UP DEVICE**



**Per la trinciatura di residui di potature medio-pesanti in agrumeti,
in uliveti e vigneti. Ideale anche su terreni sassosi.
Per trattori da 50 a 100 HP.**



**Pour le broyage des sarments moyennes-lourdes dans les plantations
d'agrumes, d'olives et dans les vignes. C'est idéal aussi sur les terrains
caillouteux. Pour tracteur de 50-100 CV**



**For the chopping of medium-heavy prunings in citrus groves,
in olives groves and in vineyards. It is ideal also in stony soils.
For 50-100 HP tractors**










Mod. PUCK









50-100 HP


FALC

| PUCK |  | | | |   | |   | |  | |
|------|---|-------|----------|----------|--|------|---|-----|---|-----|
| | A mm. | B mm. | A inches | B inches | kg | lbs | N. | kg | lbs | N. |
| 1200 | 1225 | 1417 | 48,23 | 55,79 | 620 | 1367 | 12 | 700 | 1543 | 72 |
| 1400 | 1405 | 1597 | 55,31 | 62,87 | 680 | 1499 | 14 | 770 | 1698 | 84 |
| 1600 | 1585 | 1777 | 62,40 | 69,96 | 740 | 1631 | 16 | 840 | 1852 | 96 |
| 1800 | 1765 | 1957 | 69,49 | 77,05 | 800 | 1764 | 18 | 910 | 2006 | 108 |



-  **Rotore a mazze**
-  **Rotor avec marteaux**
-  **Rotor with hammers**

-  **Rotore semi-forestale**
-  **Rotor semi-forestier**
-  **Semi-forestry rotor**



- Pick up ad azionamento idraulico con possibilità di invertire il senso di rotazione (da 120 a 250 g/min)
- Rotore tradizionale a mazze (foto 2) o, in alternativa, rotore semi-forestale (foto 3) – (2250 g/min)
- Fiancate laterali spessore 8 mm
- Cofano superiore spessore 5 mm
- Griglia inferiore spessore 8 mm
- Perni filettati con dado
- Denti di raccolta



- Pick-Up à commande hydraulique avec possibilité d'inverser le sens de rotation (de 120 à 250 T/min)
- Rotor traditionnel avec marteaux (photo 2) ou, alternativement, rotor semi-forestier (photo 3) - (2250 T/min)
- Flancs latéraux épaisseur 8 mm
- Capot supérieur épaisseur 5 mm
- Grille inférieure épaisseur 8 mm
- Axes porte marteaux filetés
- Râteau arrière



- Hydraulically driven pick up with possibility of reversing the rotation sense (from 120 to 250 RPM)
- Traditional rotor with hammers (picture 2) or, as an alternative, semi-forestry rotor (picture 3) - (2250 Rpm)
- Lateral sides thickness 8 mm
- Upper bonnet thickness 5 mm
- Lower grill thickness 8 mm
- Threaded axles with nut
- Rear rake



FALC

Via Proventa, 41
48018 Faenza (Italia)
Tel. +39 0546 29050
Fax +39 0546 663986

www.falc.eu | info@falc.eu