



La defogliatrice a rulli DRF è ideale per rimuovere le foglie nella zona di produzione nei vigneti in modo da favorire la maturazione e ridurre la necessità di trattamenti fitosanitari. I due rulli contrapposti, uno munito di asole e l'altro in gomma, permettono una perfetta e sicura rimozione della foglia senza arrecare danni ai grappoli d'uva. L'aspirazione è garantita da una ventola azionata da motore idraulico. La singola testata è applicabile al telaio Tower 1 con funzione girevole che permette di defogliare solo il lato meno esposto al sole senza eseguire passaggi a vuoto avendo la possibilità di ribaltamento di 180°. È possibile applicare due testate ai telai Vision 2 e Tower 2 in modo di defogliare su entrambi i lati dello stesso filare nello stesso momento. Alla testata defogliatrice DRF può essere applicata una barra di taglio bilama che, posta anteriormente alla testata, esegue il taglio dei tralci che fuoriescono dai fili evitando che questi possano bloccare i rulli stessi.

The double barrel leaf remover DRF is ideal for removing the leaves in front of the grape producing part of the plant in order to promote the achievement and reduce the phytosanitary treatments. The two

opposite rollers, one of them having slots and the other rubber made, allow a perfect and safe removal of the leaf without damaging to the grapes. The suction is provided by a hydraulic driven fan. The single head can be fitted in the frame Tower 1 with swivel function that allows to defoliate only the side less exposed to the sun in a single step having the ability to 180° tilt. It is possible to apply two heads at the Vision 2 and Tower 2 frame in order to defoliate on both sides of the same row at the same time. To the leaf remover DRF head can be applied a double blade cutter bar which, placed in front of the head, cuts branches outside the wires preventing the block of the rollers.

L'effeuilleuse à rouleaux DRF est idéale pour enlever les feuilles dans la zone de production dans les vignobles afin de favoriser la maturation et réduire le besoin de traitements phytopharmaceutiques. Les deux rouleaux opposés, un doué de boutonnières et l'autre en caoutchouc, permettent une élimination parfaite et sûre de la feuille sans causer de dommages aux raisins. L'aspiration est assurée par un ventilateur entraîné par un moteur hydraulique. La seule tête peut être attelée au châssis Tower 1 avec fonction pivotante qui permet d'enlever les feuilles dans le côté moins exposé au soleil sans exécuter les étapes à vide en ayant la possibilité de renversement de 180°. On est possible atteler deux têtes a châssis Vision 2 et Tower 2 afin d'enlever les feuilles sur les deux côtés de la même rangée en même temps. À la tête effeuilleuse DRF peut être attelé une barre de coupe bilame qui, montée avant la tête, coupe les branches qui sortent des fils en évitant que ceux-ci pourraient bloquer les rouleaux mêmes.



Barra di taglio per DRF  
Cutting bar for DRF  
Barre de coupe pour DRF  
Schneidebalken für DRF  
Cuchilla despuntadora para DRF



Telaio girevole DRF  
Turning frame for DRF  
Châssis tournant DRF  
Drehbarer Rahmen DRF  
Bastidor giratorio DRF