




AI-15 AI15/2 AD-12

AI-15




 Aratro scalzatore idraulico su telaio portato fisso completo di impianto idraulico indipendente, per la scalzatura di vigneti. Può montare uno o due vomeri anteriori per aumentare la larghezza di lavoro e possono essere montati vomeri per la rincalzatura del filare.


 Hydraulic hoeing plough linked to a fixed mount 3 point linkage complete with independent hydraulic distributor for the hoeing of vineyards. It is possible to mount one or two front furrows in order to increase the working width and furrows for row ridging.

 Charrue hydraulique pour chausser, montée à un châssis fixe complète de système hydraulique indépendante pour renverser la terre. On y peut atteler un ou deux socs antérieurs pour augmenter la largeur de travail et on peut y monter socs pour déchausser les rangées.

AD-12











 Innen-/Außenmodell von hydraulischem Hackpfluggerät mit Hydraulikanlage zum Hacken der Reihen in Weinbergen geeignet. Mit ein oder zwei vorderen Scharen erhöht man die Arbeitsbreite und man kann ein Pflugchar zum Freilegen der Reihen in Weinbergen montieren.

 Grupo descaballonador hidráulico montado sobre un telado fijo dotado de unidad de control hidráulica independiente para el descalzo en los viñedos. Con una o dos rejas anteriores se aumenta el ancho de trabajo y con rejas se recalza la hilera.

AI-15/2



MOD	 cm (inch)	 max cm (inch)	 cm (inch)	 cm (inch)	 MAX Km/h	 Kg (lbs)	 Hp	 cm (inch)
AD 12	120 (47)	90 (35)	50 (20)	30 (12)	5 (3)	180 (396)	30	15 (6)
AI 15	180 (71) 220 (87)	110 (43) 130 (51)	50 (20)	30 (12)	5 (3)	220 (484)	40	15 (6)